

Datenblatt

HOLZZAUN,,TIROLO“

Pfosten aus Duolam-Kantholz 19x9 cm, Kopf abgerundet, mit drei Ausfräsungen für Riegel.

Drei Querriegel 3,3x9 cm stark. Pfostenlänge für Bodenanker.

Mittenabstand 200 cm.

ein Satz Schrauben verzinkt zur Montage

<u>Kodex</u>	<u>*</u>	<u>Höhe</u>	<u>*</u>	<u>Einzelpfosten</u>
--------------	----------	-------------	----------	----------------------

RTI080		80 cm		RTOM080
---------------	--	-------	--	----------------

RTI100		100 cm		RTOM100
---------------	--	--------	--	----------------

Alle Holzteile sind im Kesseldruckverfahren imprägniert

Schrauben: verzinkt

Gebrauchshinweise und Wartung:

- öffentliche und private Nutzung
- gegen die Vergrauung des Holzes: Anstrich mit Beize auf Wasserbasis (ungefähr alle zwei Jahre, je nach Sonneneinstrahlung)
- Umweltschutz: es wird daran erinnert, dass KD-imprägniertes Holz nicht verbrannt werden darf
Bei Abrüstung das Produkt dem kommunalen Verwertungsamt übergeben

Zusatzinformationen:

- die Lieferung erfolgt als Bausatz oder teilweise zusammengebaut
- der Transport muß mit für das Volumen geeigneten Fahrzeugen erfolgen
- der Einbau muß nach beiliegender Montageanleitung erfolgen
- für die Bodenverankerung sind verzinkte Bodenanker vorgesehen

Anmerkung:

Diese Produktkartei entspricht den Vorschriften des Gesetzes Nr. 206 vom 06.09.2005
„Verbrauchskodex“

Liste der Abänderungen

Revision	Datum	Beschreibung der Abänderungen
01	08/06/2009	Eingabe der Maße